

**Biztonsági adatlap**

A 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

**Kiehl-Parketta**

Nyomtatás dátuma : 16.10.2008

Termék kódja : j2201\_sd

Oldal 1 -től 4

**1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása**
**Az anyag vagy a készítmény azonosítása**

Kiehl-Parketta

**Az anyag/készítmény felhasználása**

Folyékony keményvax

**Társaság/vállalkozás azonosítása**

Társaság :	JOHANNES KIEHL KG	
Cím :	Robert-Bosch-Str. 9	
Város :	D-85235 Odelzhausen	
Postafiók :	15	
	D-85233 Odelzhausen	
Telefon :	+49 8134 9305.0	Telefax : 0049 8134 6466
Felelős személy :	Dr. Joachim Gross	Telefon : 0049/8134/9305-36
e-mail :	info@kiehl-group.com	
Felvilágosítást ad :	Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240 Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48 Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029 ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64 Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36	

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

**2. A veszélyek azonosítása**
**Osztályozás**

Veszély jelzése(i) : Ártalmas  
 R-mondat(ok) :  
 Kis mértékben tűzveszélyes.  
 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.  
 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.  
 A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.

**3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ**  
 (a 648/2004 sz. EU rendelet szerint)

**Kémiai jellemzés ( Készítmény )**

kemény vax, nem vízbázisú oldószer

**Veszélyes anyag**

EK-szám	CAS szám	Alkotóelemek	Tömeg	Osztályozás
265-150-3	64742-48-9	Hydrocarbons, dearomatized	85 - 90 %	Xn R10-65-66-67

A hivatkozott R-mondatok teljes szövege a 16. fejezetben található meg.

**4. Elsősegélynyújtási intézkedések**
**Általános tanács**

Nincs szükség különleges elsősegély intézkedésekre.

**Belégzés**

Friss levegőre kell menni.

**Bőrrel való érintkezés**

Szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni.

**Szemmel való érintkezés**

Bő vízzel alaposan át kell öblíteni, a szemhéj alatt is.. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

**Lenyelés**

A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. Ha lehet, a hányást meg kell akadályozni. Ha szükséges, orvoshoz kell fordulni.

**Kiehl-Parketta**

Nyomtatás dátuma : 16.10.2008

Termék kódja : j2201\_sd

Oldal 2 -től 4

**Feljegyzések az orvosnak**

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

**5. Tűzvédelmi intézkedések****A megfelelő tűzoltó készülék**Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Homok, Hab**Tűzoltó készülék, amelyet biztonsági okokból tilos használni**

Víz

**A tűzoltók különleges védőfelszerelése**

Nem szükséges.

**További információ**

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

**6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén****Személyi óvintézkedések, mint például**

Nem szükséges.

**Környezetvédelmi óvintézkedések, mint például**

Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.

**Tisztítási módszerek, mint például**

Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni. Ne száradjon meg.

**További információ**

A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az eredeti tartályba visszatenni.

**7. Kezelés és tárolás****Kezelés****Biztonságos kezelési útmutatás**

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

A dolgozószobákban elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell.

**Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez**

Használat közben tilos a dohányzás. Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

**Tárolás****A raktárakkal és a tartályokkal szembeni követelmények**

Az eredeti tartályban, szobahőmérsékleten kell tárolni. Közvetlen napfénytől védve kell tartani. Csak felhatalmazott személy által elérhető helyen lehet tárolni.

**Utalások az együttes tároláshoz**

Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani.

**Technikai rendszabályok/Tárolási feltételek**

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

A tartályt szorosan lezárva kell tartani.

A felhasználatlan anyagot sosem szabad a tároló tartályba visszatenni.

Raktározási osztály (VCI) :

All

**8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****Expozíciós határértékek****További információ a ellenőrző paraméterek**

Csak jól szellőző helyen szabad használni.

**Expozíció ellenőrzések****Egészségügyi intézkedések**

Általános ipari egészségügyi gyakorlat. Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

**Kézvédelem**

Védőkesztyű

Ajánlat : nitril védőkesztyű , vastagsága 0,4 mm-el 8 órás védelmi idő érhető el, ( mely az európai norma alapján 6-os kategória DIN/EN 374) és egy ellenállóság 15 %-os.

**Környezeti expozíció ellenőrzések**

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok****Általános információk**

Fizikai állapotát :

folyadék

Szín :

fehér

**Biztonsági adatlap**

A 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

**Kiehl-Parketta**

Nyomtatás dátuma : 16.10.2008

Termék kódja : j2201\_sd

Oldal 3 -től 4

Szag : jellegzetes

**Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk**

pH-érték (-on 20 °C) :

Módszer

K-QP1012C

**Állapotváltozások**

Olvadáspont :

&lt;-8 °C

Forráspont :

&gt;130 °C

Gyulladáspont :

28 °C

Robbanási határok - alsó :

Robbanási határok - felső :

Sűrűség (-on 20 °C) :

0,78 g/cm<sup>3</sup> K-QP1012E

Vízben való oldhatóság :

nem elegyedő

(-on 20 °C)

**Oldószertartalom**

80-90%

**Egyéb információk**

Gyulladási hőmérséklet :

&gt;200 °C

**10. Stabilitás és reakcióképesség****Kerülendő körülmények**

Nem szabad 30 °C feletti hőmérsékletnek kitenni. Közvetlen napfénytől védve kell tartani.

**Veszélyes bomlástermékek**

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

**További információ**

Más tisztítószerrel és vegyszerekkel nem keverendő.

**11. Toxikológiai információk****Egyéb információ vizsgálatok**

Osztályozás a 1999/45/EK veszélyes készítmények osztályozására vonatkozó európai direktíva alapján.

**Egyéb információ**

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve nem várható.

**12. Ökológiai információk****Perzisztencia és lebonthatóság**

Szakszerű felhasználásnál csatornarendszerbe engedhető.

**13. Artalmatlanítási szempontok****Hulladékelhelyezési megfontolások**

A tárolóedényt gondosan kiüríteni. A nagyobb mennyiségű termékmaradékot ne öntsük ki.

**Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék**

070699 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; közelebbről nem meghatározott hulladékok

**Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék**

070699 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; közelebbről nem meghatározott hulladékok

**14. Szállítási információk****Szárzföldi szállítás (ADR/RID)**

UN-szám : 3295

ADR/RID-osztály : 3

Figyelmeztető tábla

Veszélyességi kód : 30

ADR/RID-címké : 3

ADR/RID-csomagolási csoport : III

**Az áruk megfelelő elnevezése**3295 - Szénhidrogének, folyékony, m.n.n.  
(White spirit)

**Biztonsági adatlap**

A 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

**Kiehl-Parketta**

Nyomtatás dátuma : 16.10.2008

Termék kódja : j2201\_sd

Oldal 4 -től 4

**Tengeri szállítás**

UN-szám : 3295  
IMDG-osztály : 3.3  
Marine pollutant : no  
IMDG-csomagolási csoport : III  
EmS : F-E, S-D

**Az áruk megfelelő elnevezése**

3295 - Szénhidrogének, folyékony, m.n.n.  
(White spirit)

**Légi szállítás**

UN/ID szám : 3295  
ICAO/IATA-osztály : 3  
ICAO-csomagolási csoport : III

**Az áruk megfelelő elnevezése**

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.  
(white spirit)

**15. Szabályozási információk****Címkézés**

Veszélyjelek : Xn - Ártalmas



Xn - Ártalmas

**A veszélyeket meghatározó összetevők**

hydrocarbons

**R-mondatok**

- 10 Kis mértékben tűzveszélyes.  
65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.  
66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.  
67 A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.

**S-mondatok**

- 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.  
43 Tűz esetén Száraz vegyszer-val/-vel oltandó. Víz használata tilos.  
51 Csak jól szellőztetett helyen használható.  
62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

**Nemzeti előírások**

Vízszennyezési osztály (D) : 1 - enyhén vízszennyező

**16. Egyéb információk****A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege**

- 10 Kis mértékben tűzveszélyes.  
65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.  
66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.  
67 A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)