

# Kiehl-Parketta

## Keményvax, folyékony

### Tulajdonságok

Kiváló oldószervax, amely megakadályozza a nedvességre érzékeny padlók kifakadását. Könnyen kezelhető, könnyen behatol a burkolatba, levegőző/szellőző tulajdonsággal rendelkezik, jól mosható. A kezelt felület víztaszító lesz és nedves felmosással tisztítható.

A terméket vízzel nem lehet keverni! A terméket ne engedjük a szennyvízcsatornába!

### Összetevők

Keményvaxok, vízben nem oldódó anyagok.

### Felhasználási terület

Minden európai fajtája ápolására. A nyers, egzotikus fákon csak azután alkalmazzuk, hogy előbb limeszteltük, hogy miként reagál a szerre. Kezeletlen és vaxolt, olajozott és vaxolt, zárolt és vaxolt eredeti fafelületeken, belső területeken, mint pl.: parketta, deszka, ipari parketta, lépcső, OSB-lapok, ragasztott fatábla stb. használható.

### Felhasználás

A padló és a termék hőmérséklete 15°C és 25°C között kell legyen. Az alkalmazás ideje alatt a teremben, szobákban végig alaposan szellőztetni kell, dohányozni tilos. A port nedves tisztítókendővel töröljük fel. Rázzuk fel használat előtt a szert!


**Vaxolás és utóápolás:** Nyers, megfelelően csiszolt (tapaszolt és síkba csiszolt; szemcseméret: 100-120) vagy Kiehl-Parketta-val vaxolt, pormentes és tiszta faburkolaton használható. Kb. 250 ml-t vigyünk fel egyenletesen, vékonyan kb. 5 m<sup>2</sup> felületre és azonnal terítsük szét laposmoppal vagy törléshez használt szőrmedarabbal. A felület igénybevételétől függően 1-3 réteg felvitele lehet szükséges. A rétegeket kb. 60 perces szünetekkel vigyük fel egymás után.

#### Felhasználás szóró-tisztító eljárással, robbanás-biztos géppel

Korábban vaxolt (Kiehl-Parketta és Kiehl-Wax-Ex 1:1 arányú oldatával) felületeken szóróflakonba töltve. Pontszerű esetekben: a szennyezett helyeket, illetve lépésnyomokat takarékosan porlassza be és azonnal polírozza fényesre. A szennyezett piros pad-et fordítsuk meg, vagy cseréljük ki egy tisztára. **Teljes felületen:** 5 m<sup>2</sup>-ig vékonyan fújuk be. A pad-del lendületesen dolgozzunk, hogy egyenletesen nedves film képződjön. A pad-et időben cseréljük ki egy tisztára!

**Polírozás:** A vaxfilm matt fénnel szárad, fényét polírozógép segítségével kapja (150-1000 ford./perc, polírozókefe vagy polírozó pad).

**Azon eszközök tisztítására, melyekkel felvittük a KiehlParketta-t, Kiehl-Wax-Ex-szel tudjuk megtisztítani.**



### Anyagszükséglet /m<sup>2</sup>

Vaxolás: 80-150 ml-t a nedvsvívőképesség függvényében

Utóápolás: 20-40 ml

Szóró-Tisztító-eljárás: 3-5 ml



im Konzentrat

Koncentrátumban  
egészségre káros

- R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
- R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
- R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció ( idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
- R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
- R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.
- S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.
- S 43 Tűz esetén poroltót kell használni. Víz használata tilos!
- S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.
- S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
- S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Oldószereket tartalmaz.

### Kiszerezés

10 literes bádognakanna

Cikkszám: j 22 01 60

16.06.2005/

**Viszkozitás hőmérsékletfüggő**