

Ceradur-compact

Erősen szívóképes padlóburkolatok fémsó-mentes diszperziós ápolószere

Tulajdonságok

A Ceradur-compact erős pórustömítő hatással rendelkezik, ezért különösen alkalmas erősen szívóképes padlóburkolatok bevonatolására. A padlóburkolat optimális védelmét akkor értük el, ha a bevonatolt felület egységesen fénylik. Az ápolófilm gyorsan szárad, jó vízálló- és szennytaszító tulajdonsággal rendelkezik és megfelel a biztonságos járhatóság követelményeinek. A Ceradur-compact ápolórétege részben eltávolítható polimer-eltávolító nélkül is; egy egyszerű intenzív takarítással. Az ápolófilm így gyorsan utókezelhető. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Fémsómentes műanyag diszperziók, polietilénvax, lágyítók, segédanyagok.
pH érték (koncentrátumban): kb. 8.5

Felhasználási terület

Minden vízálló, szívóképes, porózus és rugalmas padlóburkolaton használható, mint pl.: linóleum, gumi.

Felhasználás

A padlóburkolatot a tisztítás után hagyjuk felszáradni.

A Ceradur-compact-ot hígítás nélkül pl. egy laposmoppal terítsük szét a felületen.

Figyelem: Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mopp huzatába.

A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

Első ápolás, tisztított burkolaton:

1 – 3 réteg, 30 perces szünetekkel.

Intenzív takarítás utáni utókezelés:

1 – 2 réteg 30 perces szünetekkel.

Polírozás

A megszáradt ápolófilmet **polírozással**, magas fordulátú géppel (kb. 1000 ford./perc) és Multi-Disc-vel tömöríthetjük. A padló az eljárás során nem lesz simább.



Anyagszükséglet / m²

Alapápolás ill. utókezelés: 30 – 35 ml rétegenként

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

Cikkszám: j 20 08 10

**Fagytól
véde tartandó!**

16.07.2003/