

Dopomat-brillant

Automata tisztítószer és fényesítő ápolószer

Tulajdonságok

Felületaktív, fékezett habzású tisztító- és ápolószer, a felületek kíméletes tisztítására súroló-szívó automatákhoz vagy kefések gépekhez. A tisztítás után a felületen maradt ápolóanyag csíkmenetesen szárad és egy csillogó, szilárd és csúszásmentes ápolófilmet képez.

Cipőtalp által keletkezett csíkok a filmréteg miatt csak ritkán keletkezhetnek és ezek is könnyen eltávolíthatók. A Dopomat-brillant, súroló-szívó automagéppel történő alkalmazása során kicserélődnek a már meglévő és az új ápolóösszetevők, ez megakadályozza, hogy a felületre túl sok tisztítószer kerüljön.

A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Anionos és nem ionos tenzidek, vízbázisú oldószerek, ápolóhatású összetevők, illatanyagok.

pH érték (koncentrátumban): kb.8

pH érték 1%-os oldatban: kb. 7

Felhasználási terület

Olyan vízálló felületekre, amelyek vastag, csillogó vagy bevonatolt felülettel rendelkeznek, mint pl.: természetes kő, műkő, aszfalt, epoxid gyanta, pvc, polyolefin, gumi, linoleum stb.


Bevásárlóközpontok, raktárak, csarnokok és igazgatósági épületek karbantartó tisztításra.

Felhasználás

Karbantartó tisztítás súroló- szívó géppel vagy kefések géppel:

A szennyeződés mértékétől függően, vagy a kívánt teljesítmény függvényében:

100 – 400 ml 10 liter hideg vízhez.



A tisztítás után képződött ápolófilm **polírozható**. Gyors fordulatszámú géppel (800 – 1.600 ford/perc). Ezzel tömöríthető a film és így csillogó, szennytaszító hatás érhető el, ugyanakkor strapabírás szempontjából is optimalizálható ezzel az eljárással.



Anyagszükséglet / m²

Karbantartó tisztítás: 2 ml

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna
1 x 200 literes hordó

Cikkszám: j 10 03 10

Cikkszám: j 10 03 72

Fagytól védett helyen tartandó!

2001.02.01/H