

# Dopomat-secur

## Ápoló tisztítószer

---

### Tulajdonságok

Eltávolítja a szennyeződések és csíkmentesen szárad, matt fényt hagyva maga után, különösen csúszásgátló ápolófilmet képezve. Polírozással optikailag javítható a felület fényessége, ez a csúszásgátló tulajdonságon nem változtat. A súroló-szívó automatagép használatával kicserélődnek a kezelt felületen a csúszást gátló és ápoló kompetensek, ez pedig megakadályozza, hogy a felületre túl sok tisztítószer kerüljön. A Dopomat-secur –az előír adagolásban- alkalmas bevonatolt, szívóképes padlóburkolatok tisztítására is. Ebben az esetben a csúszás-tapadás értékét a DIN 18032, 2. rész (0,4 és 0,6 között) szerint kell beállítani, így akár a sportcsarnokokban előírt követelményeknek is eleget tesz. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

---

### Összetevők

Nem ionos tenzidek, szappan, vízbázisú oldószerek, ápolóhatású összetevők, illatanyagok.  
pH érték (koncentrátumban): kb. 10 pH érték 1%-os oldatban: kb. 8.5

---

### Felhasználási terület

Vízálló, kemény és rugalmas padlóburkolatok, mint PVC, linoleum, gumi, polyolefin, márvány, betonkő, műgyanta, műanyag- vagy viaszbevonatokra. Általában olyan területeken alkalmazzák, ahol fontos a biztonságos bejárhatóság -a csúszásmentesség- mint pl.: sportcsarnokokban és idők otthonában.

---

### Felhasználás

#### Első ápoló tisztítás:

Kevésbé nedvszívó padlóburkolatok: 300-400 ml 10 liter vízhez  
Nedvszívó padlóburkolatok: 400-600 ml 10 liter vízhez



#### Karbantartó tisztítás vizes felmosás vagy súroló-szívó automatagéppel:

kevésbé nedvszívó padlóburkolatoknál vagy már ápolott, bevont padlóburkolatoknál:  
100-200 ml 10 liter vízhez.



Alkalmi **polírozás** az ápolókompetenseket összetömöríti, a lépés nyomokat eltávolítja és növeli a strapabíró képességét.

---

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Ápolás: 3–6 ml  
Vizesmosás / Súroló-szívó automatagépes mosás: 1-2 ml

---

### Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

Cikkszám: j 10 02 10

2001.02.01/H