

Dopomat SNF

Ipari tisztítószer

Tulajdonságok

Gyorsan eltávolítja az általános és olajos-, zsíros szennyeződések, melyek a fémfeldolgozó ipar és egyéb szerelőcsarnokokban vagy műhelyekben keletkezhetnek. Mind a kézi, mind a gépi takarítás során jól teríthető és nem habzó tulajdonsággal rendelkezik. A szennyhordó képessége csak rövid ideig aktív, ami elősegíti a könnyű elválasztódást. A Dopomat SNF foszfátmentes, klórmentes, nem tartalmaz komplexképzőt és szilikont, tehát környezetbarát. Az ÖNORM B 5105, második bekezdés 7.2 – olajkiválasztónak használható.

A termékben található tenzidek több mint 90%-a biológiailag lebomló.

Termék összetétel

Nem ionos tenzidek, szappan, vízbázisú oldószerek, illatanyagok.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 12

pH-érték 1%-os oldatban: kb. 10

Felhasználási terület

Lég- és vízálló ipari padlóburkolatokra, mint beton, keményre égetett agyagtégla, epoxid burkolatok, aszfalt, stb.



Felhasználás

Az első tisztítás előtt a tisztítószer használati koncentrációjával meg kell vizsgálni a felület lég-álló képességét. Linoleumra és gumira nem alkalmazható!

Karbantartó tisztítás a súroló-szívó automatagéppel vagy vizes felmosással:
100-200 ml 10 liter vízhez.

Intenzív tisztítás a súroló-szívó automatagéppel vagy a súrológéppel és vödörös felmosással :
200-500 ml 10 liter vízhez.

Alaptisztítás a súroló-szívó automatagéppel vagy a nehéz súrológéppel
1-2 liter 10 liter vízhez.



Anyagfelhasználás / m²

Karbantartó tisztításnál: 1-2 ml

Intenzív tisztításnál: 2-5 ml

Alaptisztításnál: 100 ml

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

Cikkszám j 05 04 10

07.11.2003