

Hodrupa A

Magasnyomású- és gépi tisztítószer korróziógátló összetevővel

Tulajdonságok

A Hodrupa A egy fékezett habzású speciális tisztítószer. Eltávolítja az ásványolaj, kipufogógázok, valamint tűz által okozott szennyeződéseket. Ha magasnyomású tisztítógéppel, vagy gépi vizes tisztításnál használjuk, akkor higítsuk vízzel; gépek, készülékek kézi felülettisztításánál nem kell higítani. Azok a fényes fémfelületek, (vas, bádog) melyeket Hodrupa A-val tisztítottak, nem rozsdásodnak.

Az ÖNORM B 5105, második bekezdés 7.2 – olajkiválasztónak használható.

A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Nem ionos és anionos tenzidek, vízbázisú oldószerek, oldás-közvetítő, komplexképző, szilikátok, lúgok, korróziógátlók.

pH érték (koncentrátumban): kb. 13

pH érték 5%-os oldatban: kb. 11.5-12



Felhasználási terület

Felhasználható víz- és lúgálló felületeken. Alkalmas ipari telepek, szerelőcsarnokok tisztítására.

Tűz utáni felülettisztításhoz, lakkozott és nem lakkozott fémfelületek tisztításához is használhatjuk, mint pl.: szerelő állványokra és forgó padlókra, standokra.

Felhasználás

Az első takarítás előtt a tisztítószer használati koncentrációjával meg kell vizsgálni a felület lúg-álló képességét.




Karbantartó tisztítás, gépi vizes tisztítás vagy magasnyomású gépi tisztítás:

200 ml-t 8 liter vízhez.



Alaptisztítás, felülettisztítás (tűz után):

800 ml-t 8 liter vízhez. Az oldatot terítsük szét a tisztítandó felületen, kb. 5 percig hagyjuk hatni, sűröljük, majd szivassuk fel.



Gépek tisztítása:

Öntsünk egy kendőre a Hodrupa A-ból és tisztítsuk meg a tárgyakat. Az optimális korróziógátló hatás elérése érdekében ne öblítsük le vízzel a felületeket!


Anyagszükséglet / m²

Gépi vizes tisztítás (karbantartó tisztítás): 1 ml

Magasnyomású gépi tisztítás: 8 ml

Alaptisztítás, felülettisztítás (tűz után): 40 ml

Gépek tisztítása: 10 ml



irritant

koncentrátumban

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni.

Alkálihidroxid tartalom < 2%.

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

1 x 200 literes hordó

Cikkszám: j 05 01 10

Cikkszám: j 05 01 72

07.11.2003/H