Li-Ex

Speciális alaptisztító

Tulajdonságok

Intenzív tisztítóhatású, fékezett habzású alaptisztító, előnyösen használható a lúgérzékeny padlóburkolatokon. Eltávolítja az összes ápolószer tartalmú filmet, wax- és polimer rétegeket, valamint az olajos, zsíros szennyeződéseket.

Összetevők

Nem ionikus tenzidek, káliszappan, komplexképző, víz bázisú oldószer, illat- és színezőanyag.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 9.5 pH-érték 30%-os higításban: kb. 9

Felhasználási terület

Vízálló -, lúgálló – és lúgérzékeny burkolatokon, mint linóleum, gumi, szintetikus kaucsuk, Pvc, poliolefin, természetes- és műkő használható.
Használat előtt a burkolat színtartósságát egy kevésbé látható helyen ki kell próbálni.

Felhasználás

A szennyeződés mértékétől és a polimer réteg vastagságától függően 1-3 liter
8 liter hideg vízhez.
Az oldatot a burkolaton szétteríteni, 10-15 percig hatni hagyni, majd súrolni.
Ha szükséges a súrológép tartályából meleg vizet hozzáadni, felszívni, felmosni.
A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Anyagszükséglet / m²

Alap tisztítás: 90 ml
Építési utáni takarítás: 40 ml

irritant
koncentrátumban

R 36 Szemizgató hatású
S 25 Kerülni kell a szembejutást
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Kiszerelés

1 x 10 literes kanna Cikkszám: j 15 02 10
1 x 200 literes kanna Cikkszám: j 15 02 72

2002.07.01/H