

Powerfix

Cement, mész- és húgykő-oldó

Tulajdonságok

Erőteljes, foszforsav tartalmú alaptisztító. Eltávolítja a mésztartalmú lerakódásokat és rozsdát, a belső és külső felületeken. RK által bejegyzett. Rövid idő alatt felhabosodik, ami arra utal, hogy a tisztítószer aktívan oldja a meszet. Anyagkímélően tisztít, kellemes illatú. Minden saválló felületen használható. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebontható.

Összetevők

Nem ionos tenzidek, nem szerves és szerves savak, korróziógátlóanyag, illat- és színezőanyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0.5 pH érték 10%-os oldatban kb. 1

Felhasználási terület

Felhasználható: saválló fal- és padlófelületeken, pl. kerámiaacempe, kőburkolatok, klinker, égetett agyagtégla, természetes kő, gránit, kvarc, bazalt, mészben szegény homokkő. A fűgázás maradványainak (malter, mész, cement) lesavazására is használható. Eltávolítja a mész, mésszszappan és húgykőfoltokat illetve a rozsdafoltokat a kádak aljáról és széléről. Nedves szaniter helyiségek, mosóhelyiségek, műhelyek, teraszok stb. tisztítására is alkalmas.

Nem alkalmas savra érzékeny felületek, mint pl.: krómozott felületek, bronzal-, műanyaggal- cinkkel bevont szerelvények, WC-ülöke/-fedő, zománcozott mosdótál/kád, sárgarézzel készült fali- és padlóburkolatok, alumínium, fém, nemesacél, polyamid-műanyag, márvány és műkő tisztítására.

Felhasználás

Az első alkalmazás előtt, teszteljük le a tisztítószer a felület egy kevésbé szembetűnő részén, hogy miként reagál arra! A fent említett savra érzékeny felületek nem érintkezhetnek a Powerfix-szel, ezért a takarítás előtt ezeket takarjuk le fóliával. A tisztítandó felületet elsőként nedvesítsük be. A tisztítóoldatot ne hagyjuk beszáradni. Azokban a termekben/szobákban, amelyekben használtuk ezt a szert a takarítás alatt és után is alaposan szellőztessük ki.

Lesavazás és alaptisztítás:

Mész-/cementfátyol: 1-2 liter 8 liter **hideg** vízhez.


Lerakódások: 2-4 liter 8 liter **hideg** vízhez.

Extrém lerakódások esetén hígítás nélkül használjuk.

A Powerfix oldatot terítsük szét a padlóburkolaton (kb. 300 ml / m²), kb. 10 percig hagyjuk hatni, sikáljuk, majd szivassuk le a szennyflottát és tiszta vízzel alaposan mossuk le.

Vigyünk fel a habpiszollyal a Powerfix oldatot a falfelületre. Dolgozzuk szét a súrolókefével és öblítsük le vízzel. A felhasználás során tartsuk be az S 39 pontban leírtakat.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.



Anyagszükséglet / m²

Lesavazás: 50 ml

Alaptisztítás: 100 ml



irritáló
koncentrátumban

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
S 24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni.
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

Tilos más tisztítókkal vagy vegyszerekkel keverni.
Foszforsav tartalma < 25%. Sósav tartalma < 5%.

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

Cikkszám: j 40 05 10

10.12.2004/