

Thermodur

Fém-diszperzió

Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, magas szilárdanyag tartalommal, kitűnő önfényező és filmképző tulajdonsággal. A Thermodur különösen strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Ellenáll a fertőtlenítő szereknek.

Összetevők

Műanyag diszperzió, kemény polyetilénvax, vízbázisú oldószerek, hálógyanta, lágyító.
pH érték (koncentrátumban): kb. 8.5

Felhasználási terület

Kiválóan alkalmazható vízálló, alaptisztított felületeken, mint PVC, polyolefin, linóleum, szívóképes természetes- és műkő, aszfalt stb. Figyelem! Burkolatoknál, melyek pu- vagy pe koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

A Thermodurt hígítás nélkül a már megtisztított felületre vékonyan kell felvinni. A padló nedvszívóképességének megfelelően 2-3 réteg, kb. 30 percenkénti ismétlése szükséges.



Anyagszükséglet / m²

Bevonatolás: 25 ml rétegenként

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ biztonsági adatlap. A figyelmeztetés oka: cink-oxid.

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna
1 x 200 literes hordó

Cikkszám: j 20 02 10
Cikkszám: j 20 02 72

Fagytól védve tartandó!

16.07.2003/