

Thermospeed

High-speed diszperzió

Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, magas olvadáspontú kemény viasszal. Nagyon jó filmképző tulajdonsággal és optimális fényhatással rendelkezik. Rugalmas, csúszásgátló műanyag film. Védi a padlót és csökkenti a balesetveszélyt. A kitaposott részeket magas fordulátú géppel polírozni lehet. A polírozás nem csökkenti a felület csúszásmentességét.

Összetevők

Műanyag diszperzió, kemény polyetilénvax, vízbázisú oldószerek, hálógyanta, lágyító.
pH érték (koncentrátumban): kb. 8.5

Felhasználási terület

Felhasználható alaptisztított, vízálló felületeken, mint pl. PVC, polyolefin, műkő, aszfalt stb. Línóleumnál és guminál csak akkor ajánlott, ha a felső réteg sérült. Nem alkalmazható olyan burkolatokon, melyek gyárilag transzparens réteggel vannak ellátva.

Felhasználás

Hígítás nélkül kell vékonyan felvinni a már megtisztított felületre. A padlóburkolat nedvszívóképességének megfelelően 2-3 kezelés szükséges, 30 perces szünetekkel.



A Thermospeed magas fordulatszámra a Multi-Disc-kel polírozható.
(1.000-1.600 ford/perc)



Anyagszükséglet/m²

Bevonatolás : 25 ml rétegenként

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. A figyelmeztetés oka: cink-oxid.

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna
1 x 200 literes hordó

cikkszám j 20 03 10
cikkszám j 20 03 72

**Fagytól védve
tartandó!**

16.07.2003/