

# Trend

## Fémsómentes ápoló emulzió

### Tulajdonságok

Ápoló emulzió a környezetkímélő padlóápoláshoz, a köz- és ipari területeken. Csíkmentes és önfényező száradást biztosít koncentrátum és oldat formájában is. A száradás során a padló síkossága eléri a DIN 18032 második részében meghatározott 0,4 és 0,6 közötti értékeket. (Az FMPA Baden-Württemberg és az Otto-Graf Intézet által is bevizsgált.) A padló járhatóságát biztonságossá teszi, ezért eleget tesz a sportcsarnokok, sportlétesítmények elvárásainak. Optimálisan polírozható, ezért a kitaposott részek magas fordultú géppel újra kifényesíthetők. A Trend ápolórétege könnyen, más polimer eltávolító (alaptisztító) nélkül is, egy intenzív takarítás során eltávolítható. A Trend fokozottan környezetkímélő. A termékben található tenzidek 90%-a lebomló.

### Összetevők

Anionos és nem ionos tenzidek, vaxok, műanyag és illatanyag.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8.5 – 9

### Felhasználási terület

Minden vízálló, kemény és rugalmas padlón, mint pl.: linóleum, gumi, poliolefin, márvány, betonkő, mesterséges kő használható, de nedves területeken ne alkalmazzuk. Szintén alkalmas fa- és parafa felületek védelmére. Nem használható olyan felületeken amelyek gyárilag védőréteggel vannak ellátva.

### Felhasználás

#### Első ápolás, tisztított felületen:

A nedvszívó padlófelületre hígítás nélkül, a kis mértékben nedvszívó padlófelületre 1:1 **hideg** vizes oldatban használjuk. 1 – 2 –szer 30 perces szünetekkel vigyünk fel újabb réteget/rétegeket.



#### Porózus kőpadlók impregnálásához:

A Trend-et 1:1, vagy 1:3 **hideg** vizes oldatban, 30 perces szünetekkel vigyük fel a felületre és terítsük szét vékonyan, egy laposmopp segítségével.



#### Utókezelés, köztes takarítás után:

A Trend-et hígítás nélkül, vagy 1:1-es oldatban, 1 – 2 –szer vékonyan és egyenletesen terítsük szét laposmoppal. A megszáradt ápolófilmet **polírozással**, magas fordulatú géppel (800 – 1600 ford./perc) és Multi-Disc-vel tömöríthetjük. A padló az eljárás során nem lesz simább.



### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Alapápolás: 12.5 - 25 ml rétegenként  
Utókezelés: 12.5 - 25 ml rétegenként

### Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

Cikkszám: j 20 04 10

**Fagytól védve tartandó!**

16.07.2003/H