

Vinox

Mésző és zsír eltávolító a nagykonyhákban és az élelmiszeripari üzemekben

Tulajdonságok

Sav-alapú, aktív tisztítószer korróziógátlóval. Színező- és illatanyagmentes. Eltávolítja a mész- és vízkő lerakódásokat, valamint az állati és növényi eredetű, zsíros és olajos maradványokat. Felhasználás során semleges illatú. Enyhén habzik gépi tisztításnál. A Vinox nem alkalmazható savra érzékeny felületeken! Nem alkalmas alumínium, fém, cink, fehérbédog, sárgaréz, zománc, polyamid-műanyag és mésztartalmú természetes- és műkö tisztítására. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Anionos és nem ionos tenzidek, szervesen savak, korróziógátló anyagok.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 0.5

pH-érték 5%-os oldatban: kb. 1.5

Felhasználási terület

Sav- és vízálló felületeken, nagykonyhákban és élelmiszeripari üzemekben használható. Alkalmas pl.: munkafelületek, szállítóeszközök, szállítószallagok, kondérok tisztítására, rozsdamentes nemesfém, kerámia, biztonsági csempe stb. tisztításához is optimális.

Eltávolítja a mészőmaradványokat és az abban kötött zsíros-, olajos szennyeződések.

Felhasználás

Az első tisztítás előtt a tisztítószer használati koncentrációjával meg kell vizsgálni a felület saválló képességét.


Alaptisztítás:

A szennyeződés mértékétől függően 1 liter Vinox és 2-8 liter víz oldatát alkalmazzuk. A savra érzékeny fugákat a takarítás előtt nedvesítsük be. Az oldatot terítsük szét a felületen, súroljuk vagy egytárcsás súrológéppel és perlonkefével dolgozzuk át a felületet, szivassuk le és alaposan, tiszta vízzel mossuk át.



Felülettisztítás:

A szennyeződés mértékétől függően 0,5 liter Vinox és 5-8 liter víz oldatát alkalmazzuk. Az oldatot egy fűjógépbe töltjük és fűjjük le a megtisztítandó felületet. Rövid ideig hagyjuk hatni, majd tiszta vízzel alaposan öblítsük, mossuk le. A takarítás során a környező, savra érzékeny felületeket óvjuk meg a szertől. A Vinox közepes habképződéssel, a habágyúval is használható.



A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.

Anyagszükséglet / m²

Alaptisztítás: 75 ml - 150 ml; Felülettisztítás: 5 ml



Corrosive
koncentrátumban

R 34 Égési sérülést okoz.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

Tilos más tisztítókkal vagy vegyszerekkel keverni.
Foszforsav tartalma > 25%.

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

Cikkszám: j 55 06 10

16.07.2003/